



Gattocel Italia S.p.A.  
www.gattocel.com  
Total Quality Management  
ISO 9001 - ISO 14001

# AK\_poster /bill posting

**collante per carta, affissioni  
manifesti**

## CAMPO D'IMPIEGO

AK-poster è una collante per uso professionale che viene utilizzato nel settore delle affissioni. Permette per la posa di manifesti in carta di qualsiasi tipo. Essi potranno essere applicati su supporti di diversa natura: muratura, legno, metallo, tabelloni, sovrapposizione su altri manifesti.

## VANTAGGI

E' una miscela concentrata in granuli che sciolta in acqua crea una pasta adesiva facilmente lavorabile.

La pasta ottenuta sciogliendo AK-poster in acqua è limpida, inodore e non genera muffe o batteri. Con il suo utilizzo si hanno innumerevoli vantaggi:

- Tempi di stoccaggio (del prodotto in polvere) lunghissimi
- Facilità di applicazione, velocità di posa, resa elevata
- Il collante ottenuto mantiene viscosità e adesività invariate per diversi giorni
- Resistenza al calore ed agli agenti atmosferici
- Compatibilità con tutti i tipi di supporto anche se poco assorbenti
- Possibilità di mettere in opera manifesti di qualsiasi tipo senza temere la degradazione dei colori.

AK-poster consente inoltre l'assoluto rispetto dell'ambiente permettendo agli applicatori di operare in modo facile e sicuro.

## RESA

AK-poster è una colla ad altissima resa. Con 1 Kg. della pasta ottenuta (AK-poster + acqua) si possono applicare 8/12 mq di manifesti.

La resa di AK-poster è di gr 2÷3 /mq in base al tipo di assorbimento del supporto e di manifesto da applicare.

## CONFEZIONAMENTO

TIPO	KILOGRAMMI	SCATOLE DA
Astuccio di carta	1 *	14 pezzi
Sacco di carta	25	1 pezzo

\*: con 1 kilogrammo si possono additivare 50/60 litri di acqua





## AK-poster

## SCHEMA TECNICA

## DATI TECNICI

## FISICI

## Collante in polvere concentrato a base di resine sintetiche

Stato fisico Miscela in granuli

Colore Bianco

Peso specifico Non applicabile

## PER L'APPLICAZIONE

Temperatura di utilizzo da +7° a +30° C.

Agente di diluizione Acqua pulita

Rapporto di diluizione 1 kg in 50 litri di acqua

Tempo di attesa dopo la dispersione in acqua della polvere/granuli 20+25 minuti

## Caratteristiche del collante ottenuto

- aspetto pasta gelatinosa  
 - colore trasparente  
 - viscosità mPas 4.000  
 - valore PH 7,5

Tempi di essiccazione del collante 24+36 ore (in base al tipo di supporto e di rivestimento murale)

## FINALI

TIPO di PRESTAZIONE COLLANTE PER CARTA, AFFISSIONI, MANIFESTI

ASPETTO FINALE TRASPARENTE

Resistenza al calore ed alle muffe Buona

Temperatura di esercizio da -15° a +60° C.

Dati tecnici rilevati a 23° C. e 50 % di Umidità Relativa. Essi possono variare sensibilmente secondo le condizioni ambientali. I tempi possono aumentare in presenza di basse temperature o umidità dell'aria, e diminuire con alte temperature, ventilazione o supporti molto assorbenti.

## MODALITÀ D'USO

## Preparazione del supporto

I supporti dovranno essere puliti, spolverati e uniformi. Se è prevista una sovrapposizione ad altri manifesti, assicurarsi che questi ultimi siano ben ancorati al supporto. Su superfici molto assorbenti, soprattutto nelle giornate calde, è preferibile stendere una mano di collante prima della posa. Ciò eviterà l'essiccazione troppo rapida del collante ed una migliore tenuta del lavoro.

Una buona preparazione del supporto è importante soprattutto per affissioni di lunga durata.

## Preparazione del prodotto

AK-poster viene preparato versando lentamente un kilogrammo di prodotto in 50 litri di acqua pulita sotto agitazione. Dopo circa 20/25 minuti di riposo si otterrà una pasta adesiva omogenea, priva di grumi e molto scorrevole.

## Applicazione

Agitare bene nuovamente subito prima dell'applicazione. Stendere il collante a pennello o spazzola sul retro della carta o dei manifesti e lasciare macerare 5/10 minuti, quindi applicare al supporto lisciando con la spazzola o con l'aiuto del pennello inumidito di colla. Curare bene la pressione sulle giunture eliminando le sbavature di colla con una spugna umida.

In alcuni casi (es: manifesti di piccole dimensioni) è possibile stendere la colla direttamente sul supporto.

Per alcuni tipi di carta o manifesti è possibile spalmare la colla sulla parete. In ogni caso raccomandiamo di seguire i consigli del produttore di rivestimenti.

## Avvertenze

Per alcuni tipi di carta o manifesti (carte accoppiate, manifesti con carta pesante, manifesti plastificati) consigliamo di effettuare prove preventive rispettando le istruzioni dei produttori.



Le proprietà adesive di AK-poster possono essere elevate additivando con AK-G5, collante speciale, pronto all'uso, per parati, bordi decorativi e additivo rinforzante per colle.

**Pulizia attrezzi**

Lavare gli attrezzi usati con acqua prima che asciughi il prodotto.

**SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE**

Usare indumenti protettivi, occhiali e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Nella fase di preparazione del prodotto usare un apparato respiratorio adatto. Durante l'utilizzo seguire le norme di buona igiene industriale. Non disperdere il prodotto o il contenitore nell'ambiente. Prodotto non classificato pericoloso secondo la Dir. 1999/45/CE.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE.

**STOCCAGGIO**

Conservare in luogo fresco e ASCIUTTO. Il prodotto è stabile 36 mesi se conservato negli imballi d'origine, ben chiusi, ad una temperatura tra + 5° e + 30° C.

**TEME L'UMIDITÀ.****VOCE DI CAPITOLATO**

*"I manifesti murali saranno applicati con AK-poster della GattoceI Italia S.p.A.; collante per manifesti in polvere a base di resine sintetiche.*

*AK-poster sciolto in acqua si trasforma in una pasta adesiva pennellabile.*

*Il ciclo applicativo prevede la preparazione del supporto che dovrà essere pulito, spolverato e uniforme. In caso di sovrapposizione ad altri manifesti, ci si assicurerà che quest'ultimi siano ben ancorati al supporto.*

*AK-poster viene preparato versando lentamente il contenuto di un chilogrammo di prodotto in 50 litri di acqua pulita sotto agitazione.*

*Dopo circa 20/25 minuti di riposo si otterrà una pasta adesiva omogenea, priva di grumi e molto scorrevole. Agitare bene nuovamente subito prima dell'applicazione. Stendere a pennello il collante sul retro della carta o dei manifesti e lasciare macerare 5/10 minuti, quindi applicare al supporto lisciando con spazzola o con l'aiuto del pennello inumidito di colla.*

*Il consumo totale finale sarà di circa 1 kilogrammo di AK-poster ogni 400 mq di manifesti da applicare. AK-poster garantisce un incollaggio duraturo e resistente agli agenti atmosferici, al calore ed alla formazione di muffe".*

**info**

tel 0918691371

fax 0918690262

info@gattoceI.com

Le informazioni e i dati elencati si basano su analisi e prove di laboratorio effettuate utilizzando metodi che riteniamo essere esatti. La GattoceI Italia S.p.A. non può avere conoscenza di tutte le applicazioni e le condizioni d'impiego in cui possono essere utilizzati i propri prodotti. In ogni caso, non essendo l'utilizzo sotto il nostro diretto controllo, viene richiamata, all'attenzione dell'operatore l'opportunità di effettuare prove di verifica a sua cura. Appartiene all'utilizzatore la responsabilità di determinare se il prodotto qui descritto si presta in maniera appropriata all'utilizzo al quale è destinato.