



Gattoceel Italia S.p.A.
www.gattoceel.com
Total Quality Management
ISO 9001 - ISO 14001

AK_paper

collante per carta da parati,
manifesti **carta**

CAMPO D'IMPIEGO

AK-paper è una colla per uso professionale che viene utilizzata in diversi settori: in edilizia nella rifinitura d'interni, nel settore delle affissioni, in campo artistico e nell'industria della carta.

Permette l'incollaggio di carta da parati, carta, cartone, manifesti e simili. Può anche essere utilizzato per la preparazione della cartapesta.

VANTAGGI

AK-paper è un collante concentrato in polvere a base di resine sintetiche. Sciolto in acqua si trasforma in una pasta adesiva, limpida, inodore e facilmente lavorabile. La sua alta disperdibilità in acqua ne consente un semplice e veloce utilizzo; gli incollaggi effettuati risulteranno puliti, sicuri e resistenti a muffe e batteri.

Le proprietà di AK-paper ne fanno un collante ad ampio spettro di utilizzo. La buona adesione al supporto consente, nella posa dei manifesti, incollaggi su supporti di diversa natura. Nella preparazione della cartapesta viene utilizzato come additivo conferendo un'eccellente lavorabilità nella fase di pasta umida ed un'ottima coesione finale dei manufatti.

AVVERTENZE

Per l'applicazione di carte da parati viniliche o pesanti usare "AK-vinylpaper (G3 blu), collante a forte adesività per parati vinilici"; per la posa di rivestimenti murali delicati, tessuti, carte speciali leggere, usare "AK-texpaper (G3 giallo), collante per carta da parati, tessuti, rivestimenti murali delicati".

RESA

Con 1 astuccio/dose di AK-paper si possono posare da 30 a 50 mq di carta da parati. La resa varia sensibilmente in rapporto agli assorbimenti del supporto e del rivestimento murale da applicare.

Nell'utilizzo come additivo per lo stucco la resa varia invece in base al tipo di intervento e di spessore che si intende ottenere.

CONFEZIONAMENTO

TIPO	DOSI	SCATOLE DA
Astuccio di carta	1 * (113,4 gr / 4 once)	72 pezzi

*: con 1 DOSE si possono additivare 4 /6 litri di acqua





DATI TECNICI

FISICI

Collante in polvere concentrato a base di resine sintetiche

Stato fisico Miscela in granuli

Colore Bianco

Peso specifico Non applicabile

PER L'APPLICAZIONE

Temperatura di utilizzo da +7° a +30° C.

Agente di diluizione Acqua pulita

Rapporto di diluizione 1 astuccio/dose in 4+6 litri di acqua secondo il tipo di uso (vedi tabella dosaggi)

Tempo di attesa dopo la dispersione in acqua della polvere/granuli 20 minuti

Caratteristiche del collante ottenuto

- aspetto pasta gelatinosa
 - colore trasparente
 - viscosità mPas 5.000 tixotropica (dato riferito ad 1 Dose di AK-paper in 5 Lt di acqua)
 - valore PH 7,5

Tempi di essiccazione del collante 24+36 ore (in base al tipo di supporto e di rivestimento murale)

FINALI

TIPO di PRESTAZIONE COLLANTE PER CARTA DA PARATI, MANIFESTI, CARTA

ASPETTO FINALE TRASPARENTE

Resistenza al calore ed alle muffe Buona

Temperatura di esercizio da -15° a +60° C.

Dati tecnici rilevati a 23° C. e 50 % di Umidità Relativa. Essi possono variare sensibilmente secondo le condizioni ambientali. I tempi possono aumentare in presenza di basse temperature o umidità dell'aria, e diminuire con alte temperature, ventilazione o supporti molto assorbenti.

MODALITÀ D'USO

Preparazione del supporto

I supporti dovranno essere puliti, uniformi, privi di residui di trattamenti precedenti e resi ruvidi se poco assorbenti. Supporti molto assorbenti dovranno essere preparati applicando una mano di primer ottenuto sciogliendo una dose di prodotto in 10 litri di acqua pulita.

Preparazione del prodotto

AK-paper viene preparato versando lentamente il contenuto di un pacchetto in acqua pulita sotto agitazione. La quantità di acqua consigliata varia da 4 a 6 litri di acqua in base al tipo di utilizzo (vedi tabella seguente). Dopo circa 20 minuti di riposo si otterrà una pasta adesiva omogenea, priva di grumi e molto scorrevole. Essa potrà essere stesa a pennello sul retro del rivestimento da applicare.

Tabella Dosaggi

Tipo di utilizzo	Dosi di AK-paper	Lt di acqua
Primer	1	10
Carta da parati normale	1	4
Manifesti e carta	1	5
Preparazione cartapesta	1	6

Applicazione

Dopo aver preparato e fatto riposare il prodotto, agitare bene nuovamente subito prima della posa, quindi spalmare sul retro del telo. Ripiegare il telo verso la metà in modo che le parti incollate si sovrappongano. Fare macerare 5/10 minuti e applicare sulle pareti lisciate con spatola o spazzola per tappeziere. Curare bene la pressione sulle giunture eliminando le sbavature di colla con una spugna umida. Per alcuni tipi di carta o manifesti è possibile spalmare la colla sulla parete. In ogni caso raccomandiamo di seguire i consigli del produttore di rivestimenti.

**Avvertenze**

A causa della diversità dei rivestimenti murali presenti sul mercato e della varietà dei metodi di applicazione consigliati dai fabbricanti, consigliamo di effettuare (soprattutto per applicazioni particolari o rivestimenti speciali) prove preventive rispettando le istruzioni di questi ultimi.

Le proprietà adesive di AK-paper possono essere elevate additivando con AK-G5, collante speciale, pronto all'uso, per parati, bordi decorativi e additivo rinforzante per colle.

Pulizia attrezzi

Lavare gli attrezzi usati con acqua prima che asciughi il prodotto.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE

Usare indumenti protettivi, occhiali e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Nella fase di preparazione del prodotto usare un apparato respiratorio adatto. Durante l'utilizzo seguire le norme di buona igiene industriale. Non disperdere il prodotto o il contenitore nell'ambiente. Prodotto non classificato pericoloso secondo la Dir. 1999/45/CE. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta.

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ASCIUTTO. Il prodotto è stabile 36 mesi se conservato negli imballi d'origine, all'interno delle confezioni in cellophane termoretrato, ben chiusi, ad una temperatura tra + 5° e + 30° C. **TEME L'UMIDITÀ.**

VOCE DI CAPITOLATO

"I rivestimenti murali /carta da parati saranno applicati con "AK-paper, della GattoceI Italia S.p.A., collante concentrato in polvere a base di resine sintetiche per carta da parati, manifesti, carta.

AK-paper sciolto in acqua si trasforma in una pasta adesiva pennellabile.

Il ciclo applicativo prevede la preparazione del supporto che dovrà essere pulito, uniforme e privo di residui di trattamenti precedenti. I supporti poco assorbenti dovranno essere resi ruvidi, quelli molto assorbenti saranno preparati con una mano di primer (ottenuto con 1 pacchetto di AK-paper in 10 litri di acqua).

Versare il contenuto di un pacchetto in 4/ 5 litri di acqua sotto agitazione.

Dopo circa 20 minuti spalmare il collante sul retro del telo, fare macerare 5/10 minuti, e applicare sulle pareti lisciando con una spatola.

Il consumo totale finale sarà di circa 1 pacchetto di AK-paper ogni 30 mq di rivestimenti da posare. AK-paper garantisce un incollaggio duraturo e resistente al calore ed alla formazione di muffe".

info

tel 0918691371

fax 0918690262

info@gattoceI.com

Le informazioni e i dati elencati si basano su analisi e prove di laboratorio effettuate utilizzando metodi che riteniamo essere esatti. La GattoceI Italia S.p.A. non può avere conoscenza di tutte le applicazioni e le condizioni d'impiego in cui possono essere utilizzati i propri prodotti. In ogni caso, non essendo l'utilizzo sotto il nostro diretto controllo, viene richiamata, all'attenzione dell'operatore l'opportunità di effettuare prove di verifica a sua cura. Appartiene all'utilizzatore la responsabilità di determinare se il prodotto qui descritto si presta in maniera appropriata all'utilizzo al quale è destinato.