



Gattoceel Italia S.p.A.
www.gattoceel.com
Total Quality Management
ISO 9001 - ISO 14001

CS_pulitore B

**pulente per pavimenti, marmo
e superfici murarie **basico****

CAMPO D'IMPIEGO

Interventi di pulizia nel campo dell'edilizia. CS-pulitore B consente la rimozione di sporcizia, anche se di natura organica, da pavimenti e superfici murarie di diversa natura: marmo, pietre calcaree, pietre arenarie, ceramica, cotto, calcestruzzo, intonaci minerali o altre superfici sensibili ai pulenti acidi.

Specifico nelle facciate in cui si alternano intonaci e superfici in marmo (cornicioni, soglie, etc) o pietre calcaree (elementi decorativi, inserti lapidei, canne fumarie in pietra, etc.).

VANTAGGI

Pulente ad azione combinata basico/detergente studiato per la rapida rimozione dello sporco organico ed inorganico depositato sulle superfici murarie.

La sua composizione chimica, con PH basico, ne permette l'uso anche sulle superfici sensibili agli acidi: pavimenti o superfici in marmo, pietre naturali calcaree, ceramica, arenaria.

CS-pulitore B consente di rimuovere facilmente sporcizia, olio, grassi, smog, aloni causati dall'inquinamento atmosferico, residui di intonaco o colle cementizie ed altri depositi.

RESA

Varia sensibilmente in base al tipo di intervento.

Lt 0,15÷0,30 /mq secondo il tipo di supporto ed alla quantità di sporcizia da rimuovere. Con 1 Lt di CS-pulitore B si trattano in media 5 mq.

CONFEZIONAMENTO

TIPO	LITRI	SCATOLE DA
Bottiglia in plastica da	1	24 pezzi
Tanica in plastica da	5	4 pezzi
Tanica in plastica da	25	--





DATI TECNICI	
FISICI	
Miscela detergente inibita con PH basico a base di agenti detergenti inibiti	
Stato fisico	Liquido
Colore	Trasparente
Peso specifico	1
Valore PH	13
Infiammabilità	NO
PER L'APPLICAZIONE	
Temperatura ambiente per l'utilizzo	da +5° a + 30° C.
Tempo per espletare l'azione pulente	10/15 minuti
Rimozione del prodotto	Acqua (risciacquo abbondante)
Precauzioni durante l'uso	È importante che l'applicatore usi indumenti e guanti protettivi e che manipoli il contenitore con cautela. Aerare l'ambiente in cui si lavora. Proteggere le superfici adiacenti in cui non è prevista la pulizia. Verificare la compatibilità della superficie da pulire con eventuale test prova in una piccola porzione di supporto non a vista.
FINALI	
TIPO di PRESTAZIONE	TRATTAMENTO PULENTE-DISINCROSTANTE, CON PH BASICO, PER PAVIMENTI, SUPERFICI MURARIE, MARMO O ALTRE SUPERFICI SENSIBILI AI PULENTI ACIDI
ASPETTO FINALE	NESSUNO (il prodotto deve essere rimosso con lavaggio della superficie)
Variazioni cromatiche del supporto	Nessuna
<small>Dati tecnici rilevati a 23° C. e 50 % di Umidità Relativa. Essi possono variare sensibilmente secondo le condizioni ambientali. I tempi possono aumentare in presenza di basse temperature o umidità dell'aria, e diminuire con alte temperature, ventilazione o supporti molto assorbenti.</small>	

MODALITÀ D'USO

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere asciutto, spolverato e senza parti in fase di distacco.

Preparazione del prodotto

CS-pulitore B è pronto all'uso. Si applica direttamente sulle superfici da pulire a pennello, tampone o spruzzo (a bassa pressione con erogatore manuale).

Applicazione

Stendere in modo uniforme sulla superficie, quindi lasciare agire per 10/15 minuti. Se necessario aiutare l'azione del prodotto spazzolando, intervenendo soprattutto nei punti con maggiore presenza di sporcizia. Nella maggior parte delle applicazioni questa semplice agitazione (anche usando un comune spazzolone domestico) aumenta in velocità l'azione di CS-pulitore B e consente una migliore rimozione di patine, ossidazioni ed altri depositi.

Evitare l'uso di spazzole in metallo o altri utensili abrasivi ed in ogni caso agire con una spazzolatura adeguata alla delicatezza del supporto.

Per incrostazioni molto resistenti ripetere l'applicazione.

Quindi sciacquare bene con acqua, preferibilmente calda, rimuovendo ogni impurità (mediante strofinaccio o spugna) ed assicurandosi che tutto il prodotto sia rimosso dalla superficie trattata. Asciugare preferibilmente con aria compressa.

Avvertenze

Se il prodotto viene usato a spruzzo si raccomanda l'utilizzo di occhiali protettivi. Proteggere le superfici adiacenti alle superfici da pulire. Applicare il prodotto su superfici fresche e non assolate. Risciacquare sempre con cura dopo i trattamenti. Per applicazioni particolari o superfici delicate, verificare sempre la compatibilità del prodotto con un test in una piccola porzione di supporto non a vista.

Pulizia attrezzi

Lavare con acqua prima che asciughi il prodotto.



**SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE**

Irritante. Usare indumenti protettivi, occhiali e guanti adatti. Usare in luogo ben ventilato. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Se usato a spruzzo usare un apparato respiratorio adatto. Durante l'utilizzo seguire le norme di buona igiene industriale. Proteggere le superfici adiacenti alle superfici da trattare.

Non disperdere il prodotto o il contenitore nell'ambiente.

Conforme alle norme sull'inquinamento atmosferico (dir. 2004/42/CE).

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta.

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

STOCCAGGIO

In luogo fresco e asciutto. Il prodotto è stabile 24 mesi se conservato negli imballi d'origine, ben chiusi, ad una temperatura tra + 5° e + 30° C.

VOCE DI CAPITOLATO

"I lavori di pulizia delle superfici in marmo (o pavimenti, pietre naturali calcaree, etc.) sarà effettuato mediante l'applicazione di CS-pulitore B della Gattocecel Italia S.p.A., pulente basico per superfici murarie anche se sensibili agli acidi.

Il ciclo applicativo prevede l'uso su supporti asciutti e coesi.

CS-pulitore B, pronto all'uso, si applica direttamente sulle superfici da pulire.

Il prodotto, steso in modo uniforme, si lascia agire per 10/15 minuti. Quindi ove necessario si aiuta l'azione del prodotto spazzolando, intervenendo soprattutto nei punti con maggiore presenza di sporcizia. Evitare l'uso di spazzole in metallo o altri utensili abrasivi ed in ogni caso agire con una spazzolatura adeguata alla delicatezza del supporto. Quindi sciacquare bene con acqua rimuovendo ogni impurità. Per le incrostazioni molto resistenti l'applicazione può essere ripetuta.

CS-pulitore B consente di rimuovere sporcizia, olio, grassi, smog, aloni causati dall'inquinamento atmosferico, residui di intonaco/colle cementizie ed altri depositi.

Il consumo totale finale non dovrà essere inferiore a 0,15 Lt/mq".

info

tel 0918691371

fax 0918690262

info@gattocecel.com

Le informazioni e i dati elencati si basano su analisi e prove di laboratorio effettuate utilizzando metodi che riteniamo essere esatti. La Gattocecel Italia S.p.A. non può avere conoscenza di tutte le applicazioni e le condizioni d'impiego in cui possono essere utilizzati i propri prodotti. In ogni caso, non essendo l'utilizzo sotto il nostro diretto controllo, viene richiamata, all'attenzione dell'operatore l'opportunità di effettuare prove di verifica a sua cura. Appartiene all'utilizzatore la responsabilità di determinare se il prodotto qui descritto si presta in maniera appropriata all'utilizzo al quale è destinato.