



Gattoceel Italia S.p.A.
 www.gattoceel.com
 Total Quality Management
 ISO 9001 - ISO 14001

CS_pulitore

**pulente per pavimenti
 superfici murarie e attrezzi per
 l'edilizia **disincrostante****

CAMPO D'IMPIEGO

CS-pulitore è un detergente ad azione rapida per rimuovere facilmente incrostazioni di cemento, malta, gesso, residui di fugatura, sporcizia, schizzi di intonaco, colle cementizie ed altri depositi insolubili o difficili da pavimenti, superfici murarie ed attrezzi edili.

Rimuove polvere, fanghiglia, ruggine causata dall'armatura, ed ogni tipo di sporcizia trattenuta nei pori delle superfici cementizie.

CS-pulitore è la giusta risposta ai problemi di pulizia degli intonacatori. Ideale anche nella pulizia dopo la posa di un mosaico o di pavimenti in ceramica, e per la rimozione di macchie di calce o patine superficiali (non usare su marmo).

Può essere utilizzato su tutti i tipi di superfici metalliche, naturali o verniciate (eccetto alluminio, magnesio o zinco).

VANTAGGI

CS-pulitore è un prodotto nuovo, altamente attivo, da usare in numerose operazioni di pulizia nell'industria edile. Sostituisce gli acidi grezzi con il vantaggio di essere innocuo per chi lo adopera.

CS-pulitore ha una composizione chimica, con PH acido, a base di agenti disincrostanti concentrati. Ciò permette all'operatore di effettuare sia interventi di pulizia ordinaria (usato ad elevata diluizione), che interventi in cui sono presenti incrostazioni tenaci o sporco difficile da rimuovere (usato a bassa diluizione o puro).

AVVERTENZE

Non depositare su superfici in marmo, alluminio, zinco galvanizzato, acciaio inossidabile e magnesio onde evitare l'effetto corrosivo.

RESA

Varia sensibilmente in base al tipo di intervento. La resa media è di Lt 0,030 circa per ogni mq di superficie da pulire. Con 1 Lt di CS-pulitore in 10 Lt di acqua si trattano 30 mq circa.

CONFEZIONAMENTO		
TIPO	LITRI	SCATOLE DA
Bottiglia in plastica da	1	20 pezzi
Tanica in plastica da	5	4 pezzi
Tanica in plastica da	25	--



**Avvertenze**

Non depositare su superfici in marmo, alluminio, zinco galvanizzato, acciaio inossidabile e magnesio onde evitare l'effetto corrosivo.

Non immettere il prodotto in contenitori metallici. Se il prodotto viene usato a spruzzo si raccomanda l'utilizzo di occhiali protettivi. Proteggere le superfici adiacenti alle superfici da pulire. Applicare il prodotto su superfici fresche e non assolate. Risciacquare sempre con cura dopo i trattamenti.

Verificare sempre la compatibilità della superficie da pulire con un eventuale test di prova in una piccola porzione di supporto non a vista.

Pulizia attrezzi

Lavare con acqua prima che asciughi il prodotto.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE

Prodotto corrosivo. Usare indumenti protettivi, occhiali e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare in luogo ben ventilato. Se usato a spruzzo usare un apparato respiratorio adatto. Durante l'utilizzo seguire le norme di buona igiene industriale. Non disperdere il prodotto o il contenitore nell'ambiente. Conforme alle norme sull'inquinamento atmosferico (dir. 2004/42/CE).

Proteggere le superfici adiacenti alle superfici da trattare.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta.

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

STOCCAGGIO

In luogo fresco e asciutto. Il prodotto è stabile 24 mesi se conservato negli imballi d'origine, ben chiusi, ad una temperatura tra + 5° e + 30° C.

VOCE DI CAPITOLATO

"I lavori di pulizia delle superfici murarie (o pavimenti, attrezzi edili, etc.) sarà effettuato mediante l'applicazione di CS-pulitore della GattoceI Italia S.p.A., pulente-disincrostante acido per superfici murarie ed attrezzi edili.

Il ciclo applicativo prevede l'uso su supporti asciutti e coesi.

CS-pulitore, diluito con acqua in base al tipo di supporto e sporcizia da rimuovere, si applica direttamente sulle superfici da pulire.

Il prodotto, steso in modo uniforme, si lascia agire per 20 minuti. Quindi ove necessario si aiuta l'azione del prodotto spazzolando, intervenendo soprattutto nei punti con maggiore presenza di sporcizia. Evitare l'uso di spazzole in metallo o altri utensili abrasivi ed in ogni caso agire con una spazzolatura adeguata alla delicatezza del supporto. Quindi sciacquare bene con acqua rimuovendo ogni impurità. Per le incrostazioni molto resistenti l'applicazione può essere ripetuta.

CS-pulitore consente di rimuovere sporcizia, olio, grassi, smog, ruggine, aloni causati dall'inquinamento atmosferico, residui di intonaco/colle cementizie ed altri depositi.

Il consumo totale finale non dovrà essere inferiore a 0,030 Lt/mq".

info

tel 0918691371

fax 0918690262

info@gattoceI.com

Le informazioni e i dati elencati si basano su analisi e prove di laboratorio effettuate utilizzando metodi che riteniamo essere esatti. La GattoceI Italia S.p.A. non può avere conoscenza di tutte le applicazioni e le condizioni d'impiego in cui possono essere utilizzati i propri prodotti. In ogni caso, non essendo l'utilizzo sotto il nostro diretto controllo, viene richiamata, all'attenzione dell'operatore l'opportunità di effettuare prove di verifica a sua cura. Appartiene all'utilizzatore la responsabilità di determinare se il prodotto qui descritto si presta in maniera appropriata all'utilizzo al quale è destinato.