



Gattoceel Italia S.p.A.
www.gattoceel.com
Total Quality Management
ISO 9001 - ISO 14001

CS_prefughe

Prepara prima della fugatura piastrelle in cotto, gres, pietra Protettivo prefugatura trasparente

CAMPO D'IMPIEGO

CS-prefughe si utilizza su pavimenti o rivestimenti in cotto, gres, clinker, pietra naturale o ricostruita, cemento, marmo e conglomerati non lucidi.

Si applica prima della fugatura, sia all'interno che all'esterno, per agevolare la rimozione dei residui delle fughe cementizie che si depositano sulle piastrelle durante la stuccatura.

VANTAGGI

CS-prefughe è un'emulsione protettiva che riduce l'assorbimento dello sporco di posa sulle superfici trattate. Il suo utilizzo offre diversi vantaggi:

- ▶ Evita l'assorbimento in profondità dei coloranti delle fughe agevolando le successive operazioni di pulizia
- ▶ Non crea pellicole e lascia inalterati aspetto e traspirabilità delle superfici
- ▶ Non altera l'adesione di malte e fughe ai materiali trattati
- ▶ Protegge le fughe e le superfici trattate dai danni causati dall'umidità di risalita (muffe, efflorescenze, macchie, sfarinamenti, salnitro, etc.)
- ▶ Facile da applicare, l'assenza di solventi e sostanze nocive ne permette l'uso all'interno senza problemi di tossicità per gli operatori.
- ▶ Le superfici trattate con **CS-prefughe** potranno ricevere trattamenti successivi (protezione, lucidatura, cere, pulizia, etc.)

AVVERTENZE

Non usare su ceramica o superfici non assorbenti. Su alcuni materiali molto porosi (pietra ruvida, cotto grezzo) il trattamento potrebbe risultare insufficiente. Su alcune superfici può avere un leggero effetto tonalizzante. Fare sempre un test preventivo su una piccola parte di materiale da trattare per verificare l'assenza di variazioni cromatiche e l'effettiva validità del trattamento.

Non usare con rischio di pioggia e su superfici calde o fortemente assolate.

RESA

Con 1 Lt di **CS-prefughe** si trattano in media 7 mq.

Lt 0,15 circa per ogni mq secondo il tipo di superficie.

CONFEZIONAMENTO		
TIPO	LITRI	SCATOLE DA
Bottiglia in plastica da	1	24 pezzi
Tanica in plastica da	5	4 pezzi
Tanica in plastica da	25	--





DATI TECNICI

FISICI

Emulsione in base acquosa di resine sintetiche

Stato fisico	Liquido
Colore	Giallo chiaro paglierino
Peso specifico	1
Valore PH	6,5
Inflammabilità	NO
Contenuto massimo di COV	0 g/l (dir. 2004/42/CE)

PER L'APPLICAZIONE

Temperatura di utilizzo	da +5° a +30° C.
Tempo di attesa per la stuccatura	12 ore

FINALI

TIPO di PRESTAZIONE	TRATTAMENTO PROTETTIVO PREFUGATURA CONTRO LO SPORCO DI POSA
ASPETTO FINALE	TRASPARENTE
Temperatura di esercizio	da -10° a +50° C.

Dati tecnici rilevati a 23°C. e 50% di Umidità Relativa. Essi possono variare sensibilmente secondo le condizioni ambientali. I tempi possono aumentare in presenza di basse temperature o umidità dell'aria, e diminuire con alte temperature, ventilazione o supporti molto assorbenti.

MODALITÀ D'USO

Preparazione del supporto

CS-prefughe si usa solitamente sulle piastrelle dopo la posa, prima della fugatura. Pulire con cura il supporto da polvere, sostanze oleose o altri residui. Controllare che sulle superfici non siano presenti trattamenti precedenti e che siano ben asciutte e stagionate. Se il prodotto è usato all'esterno scegliere una giornata non piovosa. Non applicare su superfici esposte al sole o al vento battente.

Preparazione del prodotto

CS-prefughe è pronto all'uso e si applica a spruzzo o a pennello. Per l'uso a spruzzo utilizzare uno spruzzatore manuale o un impianto a bassa pressione (max 0,5 bar), spruzzando ad una distanza di 15/20 cm dal supporto.

CS-prefughe può anche essere utilizzato per immersione. In questo caso immergere le piastrelle nel prodotto prima della posa. Ad essiccazione avvenuta posare e fugare le piastrelle rispettando sempre i tempi di collante e fuga.

Applicazione

Stendere il prodotto con una mano unica in modo uniforme su tutta la superficie del pavimento/rivestimento, evitando eccessi di prodotto, comprendendo i bordi laterali delle piastrelle. Dopo alcuni minuti controllare se si verificano ristagni superficiali di prodotto, in tal caso riassorbire tamponando.

I trattamenti possono essere eseguiti su superfici orizzontali o verticali. Nei trattamenti in verticale si consiglia di applicare il **CS-prefughe** iniziando dall'alto, il prodotto in eccesso andrà a servire le zone sottostanti evitando sprechi.

Ad essiccazione avvenuta, dopo circa 12 ore, si possono eseguire le fasi di fugatura utilizzando stucchi per fughe cementizi. Pulire sempre bene lo stucco con spugna umida prima che asciughi completamente.

Quando le fughe sono ben asciutte e stagionate si può procedere alla pulizia finale con **CS-pulitore** (pulente con PH acido per cotto, gres, clinker) o **CS-pulitore B** (pulente con PH basico per marmo, pietra calcarea).

Avvertenze

A causa della diversità di pavimenti e materiali esistenti sul mercato, nonostante un'esperienza più che trentennale sviluppata sull'impiego dei protettivi, è necessario considerare che: su alcuni materiali (pietra ruvida o porosa, cotto grezzo), e in funzione del tipo di fuga da applicare, il trattamento potrebbe risultare insufficiente, mentre su alcune superfici può creare un leggero effetto tonalizzante.





Poiché dopo l'uso di **CS-prefughe** le superfici non possono essere riportate allo stato originale **effettuare sempre un test preventivo per verificare funzionalità ed eventuali cambi di colore.**

Non usare su ceramica o superfici non assorbenti. Proteggere le superfici adiacenti. Applicare solo su superfici ben stagionate, asciutte in profondità, fresche e non assolate. Nei trattamenti all'esterno è opportuno scegliere una giornata non piovosa, in cui il tempo dia garanzia per almeno 24 ore.

Pulizia attrezzi

Lavare con acqua, preferibilmente calda, prima che asciughi il prodotto.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE

Usare indumenti protettivi, occhiali e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Durante l'utilizzo seguire le norme di buona igiene industriale. Non disperdere nell'ambiente.

Prodotto non classificato pericoloso secondo la Dir. 1999/45/CE. **CS-prefughe** è conforme alle norme sull'inquinamento atmosferico (Dir. 2004/42/CE).

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE.

STOCCAGGIO

Teme il gelo. Conservare in luogo fresco e asciutto. Usare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione (vedi confezione: "Lotto Prod. ggmmaa").

Il prodotto è stabile se conservato negli imballi d'origine, ermeticamente chiusi, ad una temperatura tra + 5° e + 30° C.

VOCE DI CAPITOLATO

*"I lavori di preparazione del pavimento contro lo sporco di posa saranno effettuati mediante l'applicazione di **CS-prefughe** - protettivo prefugatura trasparente, della **Gattoceel Italia S.p.A.***

***CS-prefughe** si usa dopo la posa, prima della fugatura.*

*Il ciclo applicativo prevede la preparazione delle piastrelle che dovranno essere pulite, asciutte e prive di residui o trattamenti precedenti. Applicare **CS-prefughe** a pennello o spruzzo in modo uniforme, evitando ristagni superficiali. Dopo 12 ore le piastrelle saranno pronte per la fugatura. Lo stucco per fughe dovrà essere pulito con spugna umida prima che asciughi completamente.*

Il consumo totale finale dovrà essere non inferiore a 0,150 Lt/ mq .

*Il trattamento con **CS-prefughe** offre diversi vantaggi:*

- Evita l'assorbimento dei colori delle fughe agevolando le operazioni di pulizia ed eliminando lo sporco di posa.*
- Non crea pellicole e non altera l'adesione di malte e fughe ai materiali trattati*
- Permette una migliore resa ed una maggiore durata dei trattamenti successivi (protezione, lucidatura, cere, pulizia, etc.)."*

info

tel 0918691371
fax 0918690262
info@gattoceel.com

Le informazioni e i dati elencati si basano su analisi e prove di laboratorio effettuate utilizzando metodi che riteniamo essere esatti. La Gattoceel Italia S.p.A. non può avere conoscenza di tutte le applicazioni e le condizioni d'impiego in cui possono essere utilizzati i propri prodotti. In ogni caso, non essendo l'utilizzo sotto il nostro diretto controllo, viene richiamata, all'attenzione dell'operatore l'opportunità di effettuare prove di verifica a sua cura. Appartiene all'utilizzatore la responsabilità di determinare se il prodotto qui descritto si presta in maniera appropriata all'utilizzo al quale è destinato.