



FP_finish

Protegge superfici in resina, ferro, ruggine a vista, cemento, pietra, legno, guaine liquide.

Finitura multiuso TRASPARENTE



FP-finish crea un rivestimento trasparente, resistente e calpestabile. Ideale per la protezione di superfici delicate, con basse durezze o soggette a usura, in cui si vuole aumentare la resistenza superficiale. È monocomponente, pronto all'uso, a essiccazione rapida. Le superfici trattate avranno caratteristiche superiori:

- ▶ migliore resistenza meccanica e all'abrasione
- ▶ resistenza agli agenti atmosferici, ristagni di acqua, raggi UV
- ▶ finitura satinata, antispurco
- ▶ protegge i metalli dalle ossidazioni (ideale per effetto "ruggine a vista")
- ▶ Evita la formazione di efflorescenze, muffe e salnitro
- ▶ Consolida le superfici sfarinanti, sigilla le microfessure

DOVE SI USA

Si usa su superfici interne ed esterne, verticali e orizzontali in resina, ferro, cemento, pietra, legno, guaine liquide e cementizie, pavimenti in cemento colorato, superfici dipinte.

Specifico su superfici metalliche anche se ossidate (effetto "ruggine a vista") o per aumentare calpestabilità e resistenza all'abrasione di resine, pitture o guaine liquide impermeabilizzanti.

AVVERTENZE

Non applicare su supporti umidi o con minaccia di pioggia. Non usare su superfici smaltate, ceramica, marmo lucidato o con presenza di umidità di risalita.

RESA

Con 1 Lt di FP-finish si trattano in media 7 mq (2 mani).

COME SI USA

Su superfici asciutte, pulite e prive di residui di trattamenti precedenti.

FP-finish è pronto all'uso e si utilizza a pennello o rullo con una o 2 mani.

CARATTERISTICHE FISICHE

Soluzione di resine sintetiche in solventi organici.

Aspetto fisico del prodotto: liquido trasparente infiammabile.

Aspetto finale dopo essiccazione: trasparente semilucido.

CONFEZIONAMENTO

TIPO	LITRI
Bottiglia	0,75
Tanica	4